

VEEDOL MOTOR OIL HD 20W-60

Artikel Nr.: V101033XX

BESCHREIBUNG

VEEDOL MOTOR OIL HD 20W-60 ist ein Premium Motorenöl für klassische Oldtimer und Youngtimer mit Ölfilter, mild legiert. **VEEDOL MOTOR OIL HD 20W-60** überzeugt durch eine hervorragende Materialverträglichkeit. Niedrige Verdampfungsverluste und die spezielle Viskositätslage sorgen für einen geringen Ölverbrauch. **VEEDOL MOTOR OIL HD 20W-60** garantiert auch bei hohen Temperaturen einen sicheren Schmierfilm. Der hohe Zinkgehalt sorgt für einen sicheren Verschleißschutz und verhindert Verklebungen, Verlackungen und Verkokung von Zylindern, Kolben und Ventilen. **VEEDOL MOTOR OIL HD 20W-60** ist mischbar und verträglich mit konventionellen sowie synthetischen Motorenölen.

ANWENDUNG

VEEDOL MOTOR OIL HD 20W-60 wird empfohlen für englische Oldtimerfabrikate und für Fahrzeuge, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- API SF/CD

Freigaben:

–

Von Veedol empfohlen für:

- **Empfohlen für englische Oldtimerfabrikate und für Fahrzeuge, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.**

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D-7042	g/ml	0.881
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D-7042	mm ² /s	212
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D-7042	mm ² /s	24.1
Viskositätsindex	ASTM D-7042	-	142
Pourpoint	ASTM D-97/DIN EN ISO 3016	°C	-21

Veedol Deutschland Vertrieb

HILBERT Mineralöl GmbH

Senefelderstrasse 1

48282 Emsdetten

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0

Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusage übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.