



Das Öl der Profis.

Veedol UTTO HD WB

Artikel-Nr.V106024X

BESCHREIBUNG

Veedol UTTO HD WB ist ein Hochleistungs UTTO (Universal-Tractor-Transmission-Oil) Multifunktionsöl für Getriebe, Achsen und Hydraulikanlagen. Das Produkt eignet sich speziell für den Einsatz in Nassbremssystemen von Traktoren und sonstigen landwirtschaftlichen Nutz- und Baufahrzeugen. Neben einem hervorragenden Verschleißschutz reduziert **Veedol UTTO HD WB** zuverlässig Bremsgeräusche. Darüber hinaus ist es thermisch hoch belastbar und verfügt über eine ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit. **Veedol UTTO HD WB** verfügt über ein optimales Viskositäts-Temperaturverhalten, reduziert die Schaumbildung und bietet einen exzellenten Schutz vor Verschlammungen.

Veedol UTTO HD WB ist ganzjährig einsetzbar.

ANWENDUNG

Veedol UTTO HD WB ist ein hochleistungs Getriebe Hydraulikfluid, speziell entwickelt für Schlepper zur Vermeidung von Bremsgeräuschen in der Nassbremse. Speziell abgestimmt auf die Anforderungen der Volvo Spezifikation 97304 (WB102), kann jedoch auch für andere Anwendungen wie z.B. Automatikgetriebe, Hydraulikanlagen oder Achsen eingesetzt werden.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

API GL-4
DIN: 51524 T3 HVLPD

Von Veedol empfohlen für:

AGCO/ALLIS 821 XL
CASE MAT 3505/3525/3526/3540
CASE MS 1206/1207/1209
CLAAS: RENAULT AGRICULTURE
FORD ESN-M2C134 D
FORD FNHA-2-C-201.00

JOHN DEERE JDM J20D
KUBOTA UDT/UDT²
MC CORMICK HTX
MASSEY FERGUSON M1143 / 1145
NEW HOLLAND NH 410B/C
VALTRA G2-08/G2-B10
VOLVO 97303/WB101
VOLVO 97304/WB102
ZF TE-ML 03E,05F,06D,06K,06N,06R,17E,21F

TYPISCHE KENNWERTE

Test	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	40.7
Kin. Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.7
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	160
Basenzahl (HC104-Methode)	ASTM D2896	mg/KOH/g	7.4
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-46

Version vom 06.11.2020

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogene Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der HILBERT Mineralöl GmbH.