



Das Öl der Profis.

Veedol UTTO TO-4 SAE 50

Artikel-Nr. V105050X

BESCHREIBUNG

Veedol UTTO TO-4 SAE 50 ist ein High Performance Multifunktionsöl für die Versorgung von Arbeits- und Baumaschinen und wurde speziell entwickelt für die Anforderungen der CATERPILLAR TO-4 Spezifikation.

Veedol UTTO TO-4 SAE 50 bietet einen optimalen Verschleißschutz, ein sehr gutes Schaumverhalten und eine hervorragende Oxidationsstabilität und sorgt somit für eine längere Lebensdauer aller Aggregate.

ANWENDUNG

Veedol UTTO TO-4 SAE 50 wird eingesetzt in Lastschaltgetrieben, Verteilergetrieben, Getrieben und Endantrieben von Arbeits- und Baumaschinen. **Veedol UTTO TO-4 SAE 50** verfügt über ein breites Anwendungsspektrum und eignet sich daher auch für Anwendungen in Hydraulikanlagen entsprechend der Füllvorschrift. Beste Eignung für nasse Bremsen.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

API CF
API GL-4

Von Veedol empfohlen für:

ALLISON C-4
CATERPILLAR TO-4/TO-2
KOMATSU KES 07.868.1
SPERRY VICKERS / EATON M2950S
SPERRY VICKERS / EATON I-280-S

TYPISCHE KENNWERTE

| Test | Methode | Einheit | Wert |
|----------------------------|-----------------|--------------------|-------|
| Dichte bei 15°C | DIN 51757 | g/cm ³ | 0,894 |
| Kin. Viskosität bei 40°C | DIN EN ISO 3104 | mm ² /s | 218 |
| Kin. Viskosität bei 100 °C | DIN EN ISO 3104 | mm ² /s | 18,0 |
| Viskositätsindex | DIN ISO 2909 | - | 91 |
| Flammpunkt COC | DIN ISO 2592 | °C | 279 |
| Pourpoint | DIN ISO 3016 | °C | -23 |

Version vom 19.03.2021

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogene Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der HILBERT Mineralöl GmbH.